

Colorants

Propriétés :

Cette nouvelle gamme de colorants, en phase aqueuse et sans COV (composés organiques volatiles), est compatible avec toutes les peintures (acryliques, glycérophthaliques, alkydes, vinyliques,...) sans en modifier leur aspect (mat, satiné, brillant).

Les colorants Onyx bricolage sont la garantie d'obtenir un excellent résultat grâce à sa forte concentration en pigments : les couleurs sont vives, éclatantes, ne s'affadissent pas au cours du temps et sont résistantes aux UV et aux intempéries.

Leur très bonne miscibilité vous assure un mélange parfaitement homogène que ce soit avec la peinture ou entre colorants ; vous pouvez ainsi créer vos propres couleurs, des plus vives aux plus pastels. Enfin, cette nouvelle gamme de colorants peut être employée jusqu'à 10% du volume de la peinture à traiter. Le colorant blanc permet d'éclaircir une teinte.

• 7 Teintes Organiques disponibles :

Bleu outremer, Bleu phtalo, Jaune d'or, Magenta, Orange, Rouge, Violet.

• 7 Teintes Minérales disponibles :

Blanc, Jaune vert, Noir, Oxyde jaune, Oxyde rouge, Oxyde vert, Sienne naturelle.

• 2 Teintes Mixtes disponibles :

Ombre calcinée, Sienne calcinée.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Etat physique: Liquide visqueux
- Densité: > 1
- Hydro solubilité: Diluable

Mode d'emploi :

- Bien agiter avant utilisation.
- Faire un essai au préalable avec une petite quantité de peinture.
- Mélanger d'abord avec une petite quantité de peinture, puis l'incorporer au volume restant de peinture.
- Ne pas utiliser à plus de 10% du volume total de peinture à colorer.

Pour des peintures solvantées : nettoyer votre matériel de peinture avec le Solvapeint Onyx, le Nettoyant express matériel de peinture Onyx ou le Substitut de white spirit Onyx Biotech.

Pour des peintures acryliques : nettoyer votre matériel de peinture à l'eau ou bien avec le Substitut de nettoyant matériel de peinture Onyx Biotech.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de code client), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.

Fiche Technique produit

Attention : Les peintures mates foncent au séchage.

Attention : Les teintes présentées ne sont données qu'à titre indicatif, elles peuvent varier en fonction de la qualité de la peinture.

Pour la mise en couleur des peintures de type crépi, peu de colorant est nécessaire.

Important: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.

