



## Enduit teinté, effet grain fin 15 kg

### Caractéristiques :

Enduit décoratif. Prêt à l'emploi et facile d'application. Intérieur.

Disponible dans les teintes : Blanc, Grège, Paille, Rose des Sables ou Gris.

### Supports :

Supports de type enduits de plâtre, plaques de plâtre cartonées, toiles de verre, anciens fonds peints. Pour les supports spécifiques, consulter le service technique.

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Rappel : l'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

- Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit.

- Plaque de plâtre cartonée :

Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit.

- Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Si besoin, appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit.

- Peintures mal adhérentes :

Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit.

- Toile de verre :

Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit. En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

### Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en une passe.

Mélangez soigneusement avant emploi et pendant emploi du produit. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

**Fiche Technique Alpina Enduit teinté, effet grain fin – Edition 03/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Sur support préparé, appliquez directement à la taloche ou au rouleau alvéolé.

Vous pouvez éventuellement créer un effet en passant l'outil de votre choix.

*Pour un aspect lisse* : lissez la surface au pinceau plat, environ 10 minutes après l'application.

*Pour un aspect taloché* : lissez à la taloche plastique.

*Pour un aspect structuré* : écraser légèrement avec la taloche plastique en fonction de l'effet recherché.

Il est conseillé de faire un essai avant de traiter l'ensemble de la surface.

#### **Information technique :**

\* Séchage : 24 heures, à 20°C et 65% d'humidité relative.

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

\*Consommation :

Environ 1-1,5 kg/m<sup>2</sup>.

**Nettoyage des outils** : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

#### **Conservation :**

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

#### **Précautions d'usage :**

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égoût, dans les eaux naturelles et en terre.

Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l: Maximum 200 g/l (2010). Ce produit contient max 15 g/l COV.
--



**Fiche Technique Alpina Enduit teinté, effet grain fin – Edition 03/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>