



# 1<sup>er</sup> Prix – Crépi intérieur décollable

15 kg

## Caractéristiques :

Crépi décollable spécialement conçu pour la décoration intérieure. Prêt à l'emploi et facile d'application. Intérieur. Existe dans les teintes Blanc et Pierre.

## Supports :

Tous supports bruts ou recouverts d'une ancienne peinture, tels que plâtre, plaques de plâtre.

## Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

- *Sur supports neufs* : Rebouchez les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laissez sécher 24h. Poncez les aspérités et dépoussiérez. Appliquez une sous-couche adaptée.
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuellement en place est satiné ou brillant. Lessivez, rincez à l'eau claire et laissez sécher. Appliquez une sous-couche pour enduit.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décapez par tout moyen adapté. Rebouchez, laissez sécher et poncez les aspérités. Epoussetez. Appliquez une sous-couche adaptée.

## Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en une passe.

Mélangez soigneusement avant emploi et pendant emploi du produit. Appliquez entre 8°C et 30°C, hygrométrie inférieure à 65%.

Sur support préparé, appliquez directement à la taloche, au rouleau nid d'abeille, alvéolé ou granité en fonction de l'aspect souhaité.

## Information technique :

\* Séchage : entre 5 et 12h en fonction de l'épaisseur, à 20°C et 65% d'humidité relative.

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

\*Consommation :

Environ 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>.



**Nettoyage des outils** : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

**Fiche Technique 1er Prix Crépi décollable – Edition 05/2013, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némé – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

**Conservation :**

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

**Précautions d'usage :**

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l: Maximum 200 g/l (2010). Ce produit contient max 200 g/l COV.
---