

Cylindre de haute sûreté / TRANSIT 2 RESIST



NIVEAU DE SÛRETÉ



10 ans

GARANTIE



Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Snap

Cylindre conforme à la norme X 4

EN 1303:2005

Classification

16000851

Description/Description/Descripción

Profil européen laiton. Mécanisme à 8 goupilles contre le crochetage. Protection contre le perçage par aiguille + 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.

European brass profile. 8 nickel silver pin mechanism. Protection against drilling by hardened steel insert and pins. Protection against the destruction of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powdered metal. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copies.

Perfil europeo de latón. Mecanismo de 8 pistones de alpaca. Protección contra el taladrado por medio de una aguja y un pasador de acero templado. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/Finish/Acabado

Nickel velours

Dull nickel plated

Niquel terciopelo

Version/Option/Versión

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton. Fonction urgence : Possibilité d'introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagée à l'intérieur (panneton débrayable). Cadenas, batteuse, barillet contacteur. Panneton orientable pour la dimension 30x10 (autres dimensions sur demande). Possibilité de montage avec bouton débrayable. Possibilité de montage sur organigramme avec 3 clés.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with 2 key ways. Cylinder with key way and inside knob. Emergency function : The cylinder can work even if a key is inserted on the inner side of the door. Padlock, Cam lock, key controlled contactor. Indexable cam on half cylinder (other dimensions on request). Master key system delivered with 3 keys.

Semicilindro, cilindro de 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Se puede introducir una llave en el cilindro y girar el pivote incluso si ya hay una llave introducida (función de emergencia). Cerradura, contactor de mando. Paletón indexable sobre semi-cilindro (otras dimensiones sobre demanda). Sistema organigrama entregada con 3 llaves.

| Designation | Boite | Colis. | Prix | Sachet | Colis. | Prix | Blister | | | | | Colis. | Prix |
|--|---------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | France | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | | |
| 1/2 CYL. 30 mm pour cadenas 720 CP | 0187382 | 1 | | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 CYLINDRE 30 x 10 mm nickelé panneton orientable 4 clés | 0187397 | 1 | | - | - | | 2187395 | - | - | - | - | 5 | |
| DEMI CYLINDRE 30 x 10 mm | 0187403 | 1 | | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| CYLINDRE 30 x 30 mm | 0187505 | 1 | | - | - | | 2187503 | - | - | - | - | 5 | |

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - In stock/Stock deplézier/Agotamiento del stock