

# FICHE TECHNIQUE

**STARWAX**<sup>®</sup>

et votre maison retrouve le sourire

## Décapant avant protection tomettes et terres cuites 1L

### Décapant avant protection Tomettes – terres cuites

3 étapes pour bien réussir la rénovation  
d'un sol en terre cuite

#### PREPARATION

1 Décapant avant protection

#### PROTECTION

2 Protection anti-tache ou Brillant  
haute protection (selon aspect souhaité)

#### SOIN REGULIER

3 Solution nettoyante  
ou Lait de brillance.

### 1 PREPARATION

- Elimine salissures et anciens produits en vue d'une rénovation.
- Pour tomettes, terres cuites, brique.
- Ne convient pas sur sols cirés à l'ancienne\*.
- Pratique : ne nécessite pas de rinçage fastidieux.

#### MODE D'EMPLOI

Diluer 1L de Décapant dans 4 à 5L d'eau. Appliquer à l'aide d'une serpillière, en mouillant bien le sol. Après env. 10 mn, éliminer les résidus avec une raclette, ou une serpillière humide. Bien laisser sécher.


#### RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer sur sols saturés en huile de lin, cire à l'ancienne, et tout support contre-indiqué par le fabricant. Ne pas réutiliser la serpillière avec un produit de Brillance ou une Sous-couche avant brillant.



Pour savoir si le carrelage est ou non ciré à l'ancienne, humecter un chiffon propre de white spirit et frotter. Si le carreau devient mat et que le chiffon se colore, il s'agit d'une cire. Utiliser dans ce cas le Décapant cire.

#### Matériel



Utilisation : intérieur

Rendement :

1L : 30m<sup>2</sup> à 50m<sup>2</sup>

Nettoyage : eau

#### PRECAUTIONS

Provoque de graves brûlures. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Eviter le contact avec les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



C Corrosif

e1L



3 365000 003459



Un doute ? Un conseil ?

N° Vert 0 800 09 2000

[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)

HS 871

Fabriqué en France

S.A.S. BRUNEL - CS 80206

F 59445 WASQUEHAL cedex



Code article : 345

Date : 11 04 2011  
FT.01 / Procédure AQ.10