



# FICHE TECHNIQUE

## SUPER DECAPANT SANS RINÇAGE 1 L

### Super décapant sans rinçage Sols intérieurs

Remet les sols protégés à nu, élimine salissures et anciennes protections (ionisées, autolustrantes, à base de résines acryliques...).

Prépare le sol avant protection.

Convient sur tout type de sols poreux ou non poreux : sols plastiques, carrelages, marbres, pierres naturelles, terres cuites, ciment, ardoise... Permet également d'éliminer les Rénovateurs protecteurs Starwax pour parquets (cf recommandations).

#### MODE D'EMPLOI

- Diluer 1L de décapant pour 5L d'eau froide ou tiède. Pour les cas difficiles, réduire la dilution à 1L pour 4L d'eau.
- Etendre la solution à l'aide d'une serpillière, en mouillant bien le sol.
- Après environ 10 mn, ramasser les résidus avec une raclette, ou une serpillière humide.
- Bien laisser sécher avant d'appliquer une protection.
- Sur sols poreux, répéter l'opération jusqu'au retour de la porosité (test de la goutte d'eau).

#### RECOMMANDATIONS :

- Pour éliminer le Rénovateur protecteur parquets Starwax : Diluer 1/2L de décapant pour 5L d'eau. Appliquer la solution à l'aide d'une serpillière bien essorée, pour ne pas détremper le parquet (faire un essai préalable sur une petite partie). Laisser agir quelques minutes puis effectuer un balayage humide avec une serpillière propre et également bien essorée.
- Pour éliminer des cires encaustiques, utiliser le Décapant Cire extra-fort Starwax.
- Pour éliminer un vitrificateur, poncer à blanc.
- Pour appliquer une protection, ne pas utiliser la serpillière qui a servi au décapage.

Contre-indications : parquet ciré, vitrifié ou stratifié non protégés avec Starwax, et tout support contre-indiqué par le fabricant.

Rendement : environ 30 à 50 m<sup>2</sup>/L

Composants : Agents de surface anioniques : moins de 5%.

HS497a



3 365000 004661

#### Starwax conseils

N° Vert 0 800 09 2000

www.starwax.tm.fr

Fabriqué en France  
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés  
BP 14 - 59260 Hellemmes

e1L



C Corrosif

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Provoque de graves brûlures. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 466

Date : 21 10 09  
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90