



FICHE TECHNIQUE

Décapant cire extra-fort 1L

DÉCAPANT CIRE EXTRA-FORT

Élimine en profondeur cires et salissures tenaces. Pour meubles anciens, parquets, boiseries... Ne dessèche pas le bois, rinçage à l'eau.

MODE D'EMPLOI

- **DECAPAGE TOTAL** (remise à nu du support) : utilisation pure.
- **DECRASSAGE SUPERFICIEL** : diluer par moitié avec de l'eau.
- Étendre au pinceau puis frotter avec une brosse à poils durs ou une laine d'acier n°2 pour une action plus profonde.
- Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec une éponge ou une serpillière humide avant séchage complet. Rincer très fréquemment l'éponge ou la serpillière.

CARACTÉRISTIQUES

- Rénoie en préservant le bois grâce à un savon naturel à base d'huile de bois (évite le dessèchement).
- Rinçage facile à l'eau.
- Peut être utilisé pour dégraisser des bois exotiques avant traitement.

RECOMMANDATIONS

- Laisser sécher complètement avant d'appliquer un produit de finition.
- Ne pas utiliser sur plastique et caoutchouc.
- Pour éliminer vernis et peinture, utiliser le Décapant Universel STARWAX.

COMPOSANTS

Savon : moins de 5%.
 Agents de surface non ioniques : moins de 5%.
 Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus. Parfums.

Matériel application		
pinceau	brosse souple	laine d'acier N°2
		
Utilisation		Rinçage
intérieur		éponge, serpillière et eau
Rendement		
pur : 30 m²/l environ / dilué : 60 m²/l environ		

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Contient solvant naphta aromatique léger (aromatique) et du naphte lourd (pétrole) hydrotraité.
- Inflammable.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Nocif ; peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Conserver hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Ne pas respirer les vapeurs.



Xn Nocif



3 365000 005071

1 litre e

Starwax conseils
 N°Vert 0 800 09 2000
 www.starwax.fr
 Fabriqué en France
 S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
 BP 14 - 59260 Hellemmes



Fabriqué en ILL

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **507**

Date : **14/12/2009**
FT.01 / Procédure AQ.10