

XYLOPHENE®

DÉCAPANT GEL MULTI-SUPPORTS

Sur bois, métal, béton,
verre, carrelage



1L



0,5L

Existe en 0,5L - 1L

PROPRIÉTÉS

Produit de décapage intérieur et extérieur pour les revêtements de peintures et dérivés de peintures.

Formule gélifiée (ne coule pas).

Formule jaune / orangée, sans Chlorure de Méthylène.

Ne noircit pas les bois.

Toutes les finitions possibles.

Technologie Décapex : Action Express 5 min.

CARACTÉRISTIQUES

• **Ouvrage** : Tous les types de peintures, lasures, vernis, restes de colles, crépis plastiques sur tous supports sauf supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone...) et certains métaux (aluminium, zinc, cuivre).

• **Outils** : Pinceau, laine d'acier, brosse, chiffon, spatule, brosse en chiendent.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SPÉCIFICATIONS
État physique	Liquide gélifié
Teinte	jaune / orangée
Principales substances	Mélange solvants
Solvant	Organiques
Séchage complet avant remise en peinture	24 à 48 heures environ (Il est conseillé de ne pas appliquer de finition avant 1 semaine)
Dilution	Prêt à l'emploi
Application	3 à 4 m ² par litre

Peut être conservé 3 ans en emballage fermé d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer l'emballage après usage. Conserver dans un local frais.

PRÉPARATION

Il est recommandé dans la mesure du possible d'effectuer un dépolissage grossier à l'aide d'un gros abrasif (grain 80 à 100 dans les cas généraux et 60 sur les cas difficiles) afin de faciliter la pénétration du décapant sur de très anciennes peintures ou sur des peintures épaisses. Éviter une application en plein soleil ou par une température supérieure à 30°C.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Avant ouverture, s'équiper de gants et se protéger les yeux et le visage. Le port de lunette à l'ouverture est recommandé.

Protéger l'ouverture avec un chiffon pendant le perçage de l'opercule intérieur pour éviter les projections.

Étaler au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière.

Laisser agir selon la nature et l'épaisseur du revêtement entre 5 et 30 minutes.

Retirer le décapant avant un séchage complet à l'aide d'une spatule, d'une brosse ou d'un morceau de Laine d'acier. En cas de séchage complet, il est recommandé de remettre une fine couche de décapant pour ramollir de nouveau le revêtement peinture.

Effectuer le brossage ou grattage dans le sens des fibres du bois.

Rinçage à l'aide d'une brosse en chiendent :

- à l'eau froide pour les bois massifs.
- au white spirit sur les bois de plaquage ou marqueterie.

Après séchage complet et avant remise en peinture, procéder à un égrenage à l'aide d'un abrasif 220/240. Dépoussiérer.

CONSEILS

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas décaper sur supports plastiques ou dérivés (polystyrène, joints silicone...).

Ne pas appliquer sur de l'aluminium, du cuivre ou du zinc.

Après rinçage et séchage des bois décapés toutes les finitions sont possibles.

Ne pas effectuer de rinçage du décapant à l'eau avec de la Laine d'acier.

Ne pas appliquer sur des grandes surfaces ou des parquets.

L'action du produit est variable en fonction de l'âge, de la composition, de l'épaisseur du revêtement et de la quantité de produit appliqué sur le support à décaper.

Si nécessaire, laisser agir le produit plusieurs heures, appliquer à nouveau du décapant et répéter l'action plusieurs fois en fonction des couches de peintures.

Le produit n'a aucune action sur les vitrificateurs à base d'urée formol, sur les peintures ou les vernis bi composants.

RECOMMANDATIONS

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Il est fortement conseillé de porter un masque à cartouche filtrante ou matériel adapté contre les vapeurs de solvant organique en cas de décapage en milieu confiné ou sur des grandes surfaces.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au **01 57 61 06 90**. PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.

NETTOYAGE

- Nettoyage des outils : eau tiède ou solvant si nettoyage difficile (sec).

SÉCURITÉ



Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.