

# DECOLLE TOILES DE VERRE

## PRÉPARATION DES MURS

**Décolle 100% des toiles de verre.**  
**Agit sur toutes les peintures.**  
**Formule gel.**  
**COV : A+**



### DESTINATIONS

La formule du Décolle toiles de verre a été spécialement conçue pour décoller toutes les toiles de verre, qu'elles soient peintes ou non, ainsi que tous les papiers peints vinyles, même lourds. L'indicateur coloré bleu permet de voir où le produit a été appliqué.

### AVANTAGES

- Décolle 100% des toiles de verre.
- Agit sur toutes les peintures.
- Prête à l'emploi.
- Formule gel (ne coule pas).
- Sans solvant.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Biodégradable à plus de 90%.

### MISE EN OEUVRE

#### TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

#### MATERIEL NECESSAIRE :

- Brosse à encoller.
- Spatule.

#### PREPARATION :

- Utilisez le produit dans une pièce aérée, ne rayez pas la toile de verre avant d'appliquer le Décolle toiles de verre.
- Protégez les sols et les surfaces environnantes (boiseries, peintures...) avec une bâche en plastique.
- L'utilisation de gants et lunettes contre les projections éventuelles est recommandée.

- Mélangez le Décolle toiles de verre jusqu'à ce que le gel soit homogène.

### **APPLICATION :**

- 1 - Appliquez généreusement le produit à l'aide d'une brosse à encoller.
- 2 - **Laissez agir le produit pendant 40 minutes.** Vous disposez ensuite de 30 minutes pour décoller la toile de verre dans les meilleures conditions.
- 3 - A l'aide d'une spatule, amorcez le décolllement de la toile de verre en commençant par le haut du mur, au niveau d'un raccord.
- 4 - Tirez lentement vers le bas, sur toute la largeur du lé.

---

### **NETTOYAGE**

Nettoyage des outils à l'eau tiède.

---

### **CONSOMMATION**

5 kg = 25 m<sup>2</sup>

---

### **CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri du gel.

---

### **CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30601680	SEAU PLASTIQUE 5 kg	1	3549210024811

---

### **SECURITE**

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas avaler. Porter des gants et des lunettes contre les projections éventuelles de produit. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

