



Metylan

Décolleur actif 1L

- Bidon 1L



COMPOSITION

METYLAN Décolleur actif 1L peintures difficiles est un décolleur à base de tensio-actifs à haut rendement.

UTILISATIONS

Tous les papiers peints (épais, lourds, plastifiés, spéciaux...), papiers vinyles (vinyls plats expansés), anciens badigeons et résidus de colle.

Préparation de l'application

Rayer les papiers lessivables à l'aide de brosse métallique ou papier de verre. Retirer la pellicule PVC des papiers peints vinyles (peler ou rayer) si nécessaire. Protéger les surfaces craignant l'eau. Appliquer **Metylan Décolleur actif 1L** à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'une éponge, bien imbiber le papier de décolleur, puis laisser agir 5 à 15 minutes avant de décoller les lés un par un.

CONDITIONNEMENT

Metylan Décolleur actif est disponible en bidon de 1L.

BENEFICE CONSOMMATEUR

- Détrempe en profondeur.
- Décolle plusieurs couches, jusqu'à plusieurs épaisseurs.
- Facilite la dépose ultérieure du papier peint.

CARACTERISTIQUES

Consommation : Bidon de 1 L pour 300 m² environ selon les papiers peints et les épaisseurs.

Précautions d'emploi :

- Stocker au sec 12 mois/ 365 jours
- Conserver hors de la portée des enfants.

Quelques conseils d'utilisation

DECOLLAGE DES PAPIERS PEINTS:

- Pour les couches superposées de papiers peints, procéder au décollage couche par couche.

Observations

- Se reporter à la notice de pose du fabricant de papier peint ou revêtement

METYLAN



A

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité de **Metylan Decolleur actif** disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : Avril 2017

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87



Qualité Professionnelle