



Décrassant joints pulvérisateur 500ML

Décrassant joints

- Elimine salissures, taches de graisse et traces de tartre sur : joints de carrelage (au mur comme au sol) ou silicone.
- Idéal dans les pièces d'eau (cuisine, salle de bains...).

MODE D'EMPLOI

Pour ouvrir, presser le cran de sécurité ① tout en l'abaissant ②. Pulvériser à environ 20 cm de la surface et laisser agir quelques instants. Nettoyer les segments de joints les plus tachés en frottant avec une éponge ou une petite brosse, puis rincer abondamment à l'eau claire. Renouveler l'opération si nécessaire. Pour fermer, remonter le cran de sécurité ③ jusqu'au « clic ».



RECOMMANDATIONS

Faire une touche d'essai préalable sur les joints et surfaces colorées. Bien protéger les supports environnants et les vêtements de toute éclaboussure. Conserver au frais et à l'abri de la lumière solaire. Utiliser de préférence dans un délai de 2 ans après la date figurant sur le flacon. Pour reblanchir des joints, utiliser le Feutre rénovateur Starwax. Pour imperméabiliser des joints, utiliser l'Imperméabilisant joints Starwax.

COMPOSITION

Agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, agents de blanchiment chlorés, savon : moins de 5%. Parfums.

PRECAUTIONS

Contient de l'hydroxyde de sodium. Très toxique pour les organismes aquatiques. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Provoque de graves brûlures. Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (dihlore) peuvent se libérer. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Éviter le contact avec les yeux. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. NE PAS MELANGER AVEC LES ACIDES. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.



C Corrosif



N Dangerous pour l'environnement



e 500ml



Code article : 675

Date : 08 04 2011
FT.01 / Procédure AQ.10