



FICHE TECHNIQUE

Détartrant surpuissant gel WC

Détartrant surpuissant gel WC

*Elimine le tartre,
nettoie les cuvettes de WC.*

Sans danger pour les fosses septiques.

MODE D'EMPLOI

- Ouverture du flacon : appuyer sur les côtés lisses du bouchon et tourner. Lors de la première utilisation, couper l'embout à l'aide d'une paire de ciseaux.
- Pour la fermeture : revisser jusqu'au " clic".
- Projeter le détartrant sur les parois et sous les rebords de la cuvette des WC, en pressant sur le flacon.
- Laisser agir 20 mn environ.
- Brosser puis actionner la chasse d'eau.
- Si la cuvette est très entartrée, augmenter la dose et laisser agir toute une nuit.

RECOMMANDATIONS :

- Ne pas utiliser en même temps qu'un nettoyeur javellisé.
- Pour détartrer les lavabos, baignoires... utiliser le Détartrant Surpuissant Salle de Bains STARWAX.
- Bien reboucher le flacon après utilisation.
- Ne pas utiliser sur les surfaces métalliques, dans les WC chimiques ou WC reliés à un broyeur.

CARACTERISTIQUES :

- Sans danger pour les fosses septiques à raison de 2 utilisations par semaine. Au delà, entretenir la fosse avec un entretien hebdomadaire ou longue durée STARWAX.

COMPOSITION :

Agents de surface non ioniques: moins de 5 %. Parfums.

HU 16

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Contient de l'acide chlorhydrique. Provoque de graves brûlures. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les

C Corrosif yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. **NE PAS MELANGER AVEC UN AUTRE PRODUIT.** Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.



e750ml



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 5544

Date : 06/10/09
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90