


Pour l'isolation des murs

Doublage Batiplac®



Conçue et fabriquée
en France

Doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Batiplac®



Economie d'énergie



Facile à mettre en œuvre

Produit	Résistance thermique Rd (m ² .K/W)	λD (W/(m.K))	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente
			Ep.	Larg.	Long.			
Batiplac® 0.65 13+20 250	0,65	0,032	33	1200	2500	D12202500	3496250465916	PaLETTE de 36 plaques
Batiplac® 1.30 13+40 250	1,30	0,032	53	1200	2500	D12402500	3496250465824	PaLETTE de 22 plaques
Batiplac® 1.90 13+60 250	1,90	0,032	73	1200	2500	D12592500	3496250465848	PaLETTE de 16 plaques
Batiplac® 2.55 13+80 250	2,55	0,032	93	1200	2500	D12792500	3496250465930	PaLETTE de 13 plaques
Batiplac® 3.15 13+100 250	3,15	0,032	113	1200	2500	D12982500	3496250465664	PaLETTE de 10 plaques
Batiplac® Ma 1.30 13+40 250	1,30	0,032	53	1200	2500	D12422500	3496250465954	PaLETTE de 22 plaques

