

POUR ENDUIRE

Enduit à bande Blanc

- Jointes et finitions
- Séchage rapide
- Absence de retrait



BLANC



DOMAINE D'EMPLOI : Enduit à joint pour plaques de plâtre. Mur et plafond intérieur sur plaque de plâtre à bords amincis.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Les plaques de plâtre doivent être fixées conformément aux règles de l'art (DTU 25.41).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Mélanger manuellement ou à l'aide d'un mélangeur avec 2,5 litres d'eau. Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer.

APPLICATION : Remplir l'aminci en arasant au niveau du parement des plaques. Coller puis serrer la bande à l'aide de l'enduit. Après séchage, lisser une ou deux passes d'enduit.

CONSOMMATION : 350 g/m².

PRÉCAUTION D'EMPLOI : La température d'application doit être comprise entre +5°C et +30°C. Les délais indiqués correspondent à une température de +23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds. Le produit frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE : 9 mois en emballage d'origine dans un local tempéré. STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. Fiche de Données Sécurité disponible sur demande.