

ONDUNOIR®

Emulsion bitumeuse à froid



ONDUNOIR® est une émulsion bitumeuse à froid sans vapeur nocive pour tous travaux d'étanchéité de fondations, de protection contre la corrosion, d'écran à la vapeur d'eau et de protection du bois. C'est un produit en phase aqueuse respectant les normes sanitaires et environnementale. Son film résiduel restant souple, il possède une excellente résistance à l'oxydation, à l'eau et au fluage.

DESTINATION

ONDUNOIR® est un produit polyvalent. Il s'utilise sur supports béton, parpaing enduit, métal, bois, isolants, fibrociment... Il peut être utilisé pour tous travaux d'étanchéité de fondations, de cuvelage. Il peut être également destiné à la protection du bois, au collage d'isolants et comme écran à la vapeur d'eau.

CARACTERISTIQUES

Nature	Émulsion anionique de bitume surstabilisée exempte de charges
	- Résiste à l'eau, à la plupart des acides et bases dilués - Ne résiste pas aux hydrocarbures huiles et solvants
Consistance	Onctueuse thixotrope
Couleur	Brun foncé
Conditionnement	10 kg (code 6932) 25 kg (code 6934)
Durée de stockage*	24 mois*
Consommation	700 à 800 g/m ² par couche
Temps de séchage	- En surface : 1 à 3 heures - Dans la masse : 12 à 24 heures
Nettoyage des outils	- Produit frais : à l'eau - Produit sec : solvants pétroliers, White Spirit

*à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké au sec, à l'abri du gel et des fortes températures.

DONNÉES	VALEUR
Densité	1,00 ± 0,05
Extrait sec	57% ± 2%
Pénétrabilité à 25°C	300 ± 20 - 1/10 mm (NF 60-119)
Température de service	-20°C à +60°C
Fluage	nul
Perméabilité à la vapeur d'eau	0,8 g/m ² - 24 pour 1,7 kg/m ² (NFX 41001)

PRECAUTION D'EMPLOI

- ONDUNOIR® ne peut pas s'appliquer au-dessous de 5°C et par temps de pluie.
- Diluer à l'eau si nécessaire à l'exclusion de tout autre solvant.
- Respecter les règles de la norme NFP 10-202 (DTU 20.1) concernant les murs enterrés.
- Les informations contenues dans cette notice ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

MISE EN ŒUVRE

- ONDUNOIR® s'applique à froid sur support sain, propre et débarrassé de toute particule non adhérente. Les joints et fissures doivent être traités au préalable. Les métaux doivent être exempts de graisse ou de corrosion.
- ONDUNOIR® doit être bien remué avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau, à la spatule ou au pistolet.
- Les fonds poreux ou fractionnés doivent être imprégnés d'une couche d'apprêt : émulsion diluée de 30% à 50 % d'eau propre et froide.
- Dans tous les cas, appliquer en deux couches croisées minimum. Laisser sécher entre chaque couche.
- Pour des applications particulières de rénovation, une toile de verre ou un géotextile non tissé polyester de 60g/m² peut être incorporé entre deux couches.

STOCKAGE

- Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
- Ne pas fumer.



www.onduline.fr

Onduline®