

SINTO

PARC D' ACTIVITE DE NAPOLLON
 AVENUE DE TEMPLIERS
 13676 AUBAGNE CEDEX

FICHE TECHNIQUE**ENDUIT DE LISSAGE****PRESENTATION**

Enduit monocomposant à base de résine hydrosoluble , prêt à l' emploi , en tube 250 g et pot 1 kg .

APPLICATION

Cet enduit est étudié pour surfacer le bois et ses dérivés afin de corriger les imperfections et lisser les porosités .

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Formule base aqueuse , sans solvant , pouvant être poncée .
- Peut être recouvert avec des peintures solvantées ou à l' eau .
- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur si recouvert .

MISE EN OEUVRE

- Supports : Sur surfaces propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées, exemptes de parties friables . La température idéale du support doit être comprise entre +5 °C et + 25 °C .
 Délimiter si nécessaire les surfaces avec du papier cache . Appliquer le produit régulièrement en lissant à la spatule en fines couches en laissant sécher entre chaque couche . Eviter d' appliquer une couche épaisse .
 Ponçage après 2 à 3 heures si nécessaire , selon l'épaisseur déposée , la température et l' humidité ambiante. Utiliser directement un papier pour ponçage à sec uniquement , à grains fins (minimum 120) pour ne pas rayer la surface .
- Mise en peinture : Peut être peint avec la plupart des peintures , vernis et lasures . Les vernis et lasures A l' eau éclaircissent la surface lors de l' application . L' enduit retrouve sa couleur au séchage . Essais préalables de compatibilité toujours recommandés.
- Précautions: Ne pas utiliser pour les applications en immersion constante .
 Ne peut être peint qu' après durcissement complet .
- Elimination enduit frais : Avec de l' eau et du savon .
 Elimination enduit sec : Mécaniquement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine hydrosoluble
Poids spécifique : $1,86 \pm 0,03$ g/cm³
Temps de séchage : 2 à 3 heures
Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine, conserver au sec, entre +5 et +25°C
Craint le gel et la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

- Refermer boîtes et tubes après usage .
- Destruction en décharge autorisée .
- Conserver hors de la portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

tube plastique 250gr
référence : 33440 (bois foncé)
33480 (bois clair)
seau plastique 1 kg
33441 (bois foncé)
33481 (bois clair)

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire .

Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle , aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit .