

Lissage

# Enduit de lissage prêt à l'emploi




Enduit de lissage prêt à l'emploi

## SUPPORTS

Plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment, ...

## LES + PRODUITS

Facile à appliquer  
Ponçage facile





## Lissage

# Enduit de lissage prêt à l'emploi

### MISE EN ŒUVRE

- Matériel**..... Couteau à enduire / lame à enduire.
- Préparation** ..... 1/ Préparer le support en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur. Poncer ensuite les aspérités puis dépoussiérer.  
2/ Appliquer l'enduit directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire. Pour un lissage plus rapide, prenez une lame à enduire plus large.
- Conditions**..... Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement** ..... 24/48H en fonction des conditions climatiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**..... Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur** ..... Blanc.
- Caractérisation**..... (NF T 36-005) : famille III - classe 2.
- Classification**..... (EN 16566) : G3S2VOWOAOOCORO.
- Densité**..... 1,2 1% - pH : 9 0,5.
- Composition**..... Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**..... a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**..... Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.  
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

### INFORMATIONS PRATIQUES

**Stockage** : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
1,5 kg	3496250459120	Carton de 6 seaux
4 kg	3496250459137	Seau



**PLACOPLATRE**  
Tour Saint-Gobain  
12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00  
www.placo.fr