

Rénovation

Enduit de lissage universel prêt à l'emploi

Enduit à forte adhérence pour la rénovation des surfaces

SUPPORTS

Tous types de supports



LES + PRODUITS

Adhère sur les supports les plus lisses : anciennes peintures et carrelages
Haute dureté
Prêt à l'emploi



MANUEL



INTÉRIEUR




CONSOMMATION

0,5 à 2 kg/m²
selon l'état du support



ÉPAISSEUR

2 mm



TEMPS SÉCHAGE

24-48H





Rénovation

Enduit de lissage universel prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**..... Couteau à enduire / lame à enduire.
- Préparation** 1/ Préparer le support en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur. Poncer ensuite les aspérités puis dépoussiérer.
2/ Appliquer l'enduit directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire. Pour un lissage plus rapide, prenez une lame à enduire plus large. Pour une haute qualité de finition, complétez l'application par l'enduit de lissage Placo®.
- Conditions**..... Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement** 24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**..... Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur** Blanc crème.
- Caractérisation**..... (NF T 36-005) : famille III - classe 2.
- Classification**..... (EN 16566) : G3S2V0W0A0C0R0.
- Densité**..... 1,2 1% - pH : 9 0,5.
- Composition**..... Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**..... a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**..... Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr

Conditionnement	Code EAN	Quantité
0,33 kg	3496250459298	Carton de 24 tubes
1,5 kg	3496250459205	Carton de 6 seaux
4 kg	3496250459212	Seau