

REBOUCHAGE ALLÉGÉ



DOMAINE D'UTILISATION

Enduit en pâte prêt à l'emploi, destiné au rebouchage de trous de toutes tailles sur supports intérieurs pour des recouvrements rapides.
Application manuelle.
Utilisation en intérieur, mur et plafonds.

SUPPORTS

Les fonds devront être sains, secs, solides propres et préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur au moment des travaux.
Béton, ciment, brique, parpaing, plaque et carreaux de plâtre, ancienne peinture lessivée, ancienne faïence.
Autres supports, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Matériel : spatule.
Préparation : ne pas diluer.
Conditions : ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
Épaisseur d'application : toutes épaisseurs en une seule passe.
Consommation : 1L / m² / mm d'épaisseur.
Recouvrement : toile de verre, peinture, papier peint.
Nettoyage : à l'eau après emploi.

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditionnement : seau plastique 2.5L et 1L.
Stockage : 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert.
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>35°C).

CARACTERISTIQUE

Définition : enduit allégé en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
Couleur : blanc.
Caractérisation : suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.
Classification : conforme à la norme AFNOR NF-T 30-608.
Codification selon AFNOR NF-T 30-608 : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
Densité : 0,40 ± 5% - pH : 8,5 ± 1.
Composition : liants cellulose et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
Directives C.O.V. : valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..



OPTIROC
SAINT-GOBAIN