

# Rebouchage et lissage

# Enduit de rebouchage et lissage allégé prêt à l'emploi



Enduit de rebouchage très blanc, sans limite d'épaisseur

# **SUPPORTS**

Béton, brique, aggloméré, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment,...



Sans retrait Très blanc Prêt à l'emploi















# Rebouchage

# Enduit de rebouchage et lissage allégé prêt à l'emploi

## MISE EN ŒUVRE

Matériel	Couteau à enduire.
Préparation	1/ Préparer le support à reboucher en grattant les parties suceptibles de se décoller du mur. 2/ Appliquer directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire.
Conditions	Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
Recouvrement	24/48H en fonction des conditions climatiques.

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Définition	Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
Couleur	Blanc.
Caractérisation	(NF T 36-005) : famille III - classe 2.
Classification	(EN 16566) : G3S2VOWOAOCORO.
Densité	1,2 1% - pH : 9 0,5.
Composition	Liants cellulosiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
Classement au feudemande.	a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple
Directives C.O.V	Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010. Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V

# INFORMATIONS PRATIQUES

**Stockage:** 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
1 L (0,6 kg)	3496250459151	Carton de 6 seaux
2,5 L (1,4 kg)	3496250459168	Seau

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



### PLACOPLATRE

Tour Saint-Gobain 12, place de l'Iris 92 400 Courbevoie Tél.: +33 (0)1 88 54 00 00 www.placo.fr