


# ENDUIT PRET A L'EMPLOI SANS PONCAGE

|   |   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
|---|---|-----------------|-------------------------|---------|---------|---|--------------|---|--------------|
| <b>Description du produit</b>   | Enduit de rebouchage sans ponçage des supports intérieurs et extérieurs   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| Qualités (points +)   | Intérieur et extérieur<br>Sans ponçage grâce à sa texture ultra fine et légère (formule à base de résine et de micro-billes de verre ultra légères)<br>Rebouche trous et fissures jusqu'à 5 cm de profondeur<br>Rebouche et lisse en un seul passage car il ne se rétracte pas  |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| <b>Type de supports</b>   | Plâtre, Ciment, Béton, Briques, Polystyrène   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| <b>Préparations et Mise en œuvre</b>  | Toute surface à enduire doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creuser les fissures avec un grattoir et éliminer toutes les parties non adhérentes.</li> <li>• Brosser et dépeussier soigneusement.</li> <li>• Bien malaxer le produit à l'intérieur du tube avant application</li> <li>• Le support doit être dépeussier, sec et sain</li> </ul>   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
|   |    |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
|   | <p><u>Mise en œuvre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien mélanger la pâte pour la rendre onctueuse.</li> <li>• Bourrer les fissures et les trous.</li> <li>• Egaliser en croisant avec la spatule</li> <li>• 15 minutes après l'application, passer la main ou un chiffon pour aplanir facilement la surface</li> <li>• Laisser sécher 30 minutes avant peinture ou pose de papiers peints.</li> </ul>   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| <b>Conseils d'application</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traiter les fonds poudreux ou très absorbants avec le FIXATEUR DE FONDS POLYFILLA</li> <li>• Pour un fini parfait pour une peinture brillante, appliquer ensuite l'ENDUIT GRAS A LAQUER POLYFILLA</li> <li>• Retirer l'excédent d'enduit avant séchage afin de limiter le ponçage</li> </ul>   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| <b>Matériel d'application</b>   | Grattoir et brosse pour préparer, Spatule pour appliquer  |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| <b>Nettoyage du matériel</b>  | A l'eau   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| <b>Caractéristiques du produit</b>  | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Taux de mélange</td> <td>: Pate prête à l'emploi</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>: Blanc</td> </tr> <tr> <td>Temps de séchage pour lissage à la main ou au chiffon à 20°C et 60% d'humidité relative</td> <td>: 15 minutes</td> </tr> <tr> <td>Temps de séchage avant recouvrement à 20°C et 60% d'humidité relative</td> <td>: 30 minutes</td> </tr> </table> <p>Les temps de séchage dépendent du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité</p> | Taux de mélange | : Pate prête à l'emploi | Couleur | : Blanc | Temps de séchage pour lissage à la main ou au chiffon à 20°C et 60% d'humidité relative | : 15 minutes | Temps de séchage avant recouvrement à 20°C et 60% d'humidité relative | : 30 minutes |
| Taux de mélange   | : Pate prête à l'emploi   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| Couleur   | : Blanc   |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| Temps de séchage pour lissage à la main ou au chiffon à 20°C et 60% d'humidité relative | : 15 minutes  |                 |                         |         |         |   |              |   |              |
| Temps de séchage avant recouvrement à 20°C et 60% d'humidité relative                   | : 30 minutes  |                 |                         |         |         |   |              |   |              |



Épaisseur maximale : jusqu'à 5 cm en profondeur  
Recouvrable par : tout type de peinture monocomposante et revêtements muraux légers

### Réglementaire

Emission dans l'air intérieur \* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

### Sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0806 807 001