

- Enduit de rebouchage **Intérieur / Extérieur** ⁽³⁾
- **Pour combler tous types de trous, fentes, grosses fissures, jour, vide ou manque de matière** (ex : combler du vide au niveau des menuiseries, manque de matière entre les lames d'un parquet, fissures de charpente, réaliser une jonction entre panne et contreplaqué, colmater les espaces entre plinthes et parquets...).

- **Pour réparer des angles cassés** (renforcer au préalable le support à l'aide de clous ou vis avant d'appliquer l'enduit).



- **Excellente adhérence.**

(1) Formule compatible bois / plâtre et autres matériaux tels que pierre, ciment, brique...

- Cette formule spécifique permet d'absorber parfaitement les pigments pour un rendu au plus proche de la teinte d'origine.



PRÉCAUTIONS

Tenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REF : 234782



EMB 13210C

SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex - www.sinto.fr

0 800 09 2000 Service & appel gratuits



CONSIGNE POURANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESEDETR.FR

1 kg

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **234782**

Date : **29/01/2018**
FT.01 / Procédure AQ.10

- **Facile à doser :**
1 dose d'eau pour 3 doses de poudre.
- **Très agréable à appliquer, sans odeur, sans ponçage ou très léger.**
- **Sec à cœur en 1h30** ⁽²⁾ varie en fonction de l'épaisseur, de la température et du recouvrement). Ne se rétracte pas au séchage.
- **Après séchage, possibilité de sculpter facilement la réparation, de percer, de visser, peut se tarauder pour créer un pas de vis.**
- **Économique.**
1kg de poudre = 1,330 kg de pâte prête à l'emploi.
- **Sachet imperméable très longue conservation.**
- **Accepte tous types de finitions :**
vernis, lasure, peinture ⁽³⁾ recouvrement obligatoire en extérieur).


NETTOYER LE SUPPORT

Poncer, dépeussier et aspirer les résidus


MÉLANGER
 1 DOSE D'EAU
 +
 3 DOSES DE POUDRE

Ajuster la consistance avec quelques gouttes d'eau ou une pincée de poudre jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène (sans grain) qui colle légèrement à la spatule


APPLIQUER BOUCHER

Par passe de 1 ou 2 cm pour les supports verticaux ou en une fois sur les surfaces horizontales. Terminer en trempant la spatule dans l'eau et lisser


PONCER AU GRAIN FIN

Peut se poncer pour un rendu encore plus lisse


PEUT SE PEINDRE

Peut se lasurer, se vernir

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".