

ENDUIT DÉCORATIF



UTILISATION :

Finition décorative à grain fin pour un résultat soigné impeccable. Grande facilité d'application. Décoratif. Masque les imperfections. S'applique sur béton, enduits ciment, enduits minéraux, plaques de plâtre, aggloméré, papiers peints, toiles de verre correctement imprimées.

ENDUIT INTÉRIEUR :

- MASQUE LES DÉFAUTS
- FACILE A APPLIQUER
- GRAIN FIN



Intérieur



Rouleau
Taloche



Dilution :
EAU



Temps
de séchage
24h

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50



PRÉPARATION :

Les supports seront propres et sains. Les anciennes peintures seront convenablement lessivées. Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION :

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer le produit à la taloche inox ou plastique, très régulièrement sur le support. Créer ensuite le relief désiré à la spatule triangulaire. Après séchage complet, on pourra éventuellement appliquer une cire teintée. Séchage : sec : 24 heures. Sec à cœur : 48 heures environ. Peut varier selon les conditions climatiques et la teinte choisie. Rendement : de 1.5 à 1.8 kg/m² suivant le décor souhaité. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C. Utiliser le même numéro de lot pour éviter toute nuance d'aspect ou de couleur.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50