

# TERRAZZO MINERAL



## Revêtement de décoration et rénovation intérieur/extérieur

TERRAZZO MINERAL est un enduit de rénovation créée à partir de la fusion de pierres de marbres, de résine et de fragments minéraux appelé « Mica ». Ces éclats ambrés donnent un effet terrazzo unique avec de subtils jeux de lumière.

### Destinations

S'applique en intérieur et extérieur

- Murs, douches à l'italienne, plans de travail, crédences, sols et escaliers en :
  - Carrelage & faïence,
  - Plaque de plâtre, toile de verre, ancienne peinture,
  - Enduit décoratif, crépi, béton brut,
  - Mélaminé

### Performances

- Dureté extrême : hyper résistant aux chocs, rayures
- Direct sur support abîmé et neuf
- 3 en 1 : répare, prépare et décore
- Très malléable : lorsqu'il est appliqué à la taloche, il est très facile à travailler ; à la fois compact et souple.
- Ne fait pas de retrait : il comble les trous dans les murs abimés et ne se rétracte pas.

### Préparation des supports

S'applique sur support propre, sain et sec.

Egrainez le support à l'aide d'un abrasif (grain 50 à 120 selon l'irrégularité du support) puis dépoussiérez le support à enduire.

- Pour une application sur carrelage : nettoyez le support à l'acétone pour dégraisser et brosser les joints à l'aide d'une brosse.  
Puis appliquez 1 couche de PRIMAIRE CARRELAGE avant TERRAZZO MINERAL faciliter l'application et éviter l'apparition des spectres de joints.

### Préparation de la matière

À l'aide d'un mélangeur électrique, mélangez les 6kg de TERRAZZO MINERAL à sec pour bien répartir les éclats puis ajoutez progressivement 33% d'eau (soit environ 2L pour 6kg). Le mélange est utilisable 5h.

### Application

- Appliquez TERRAZZO MINERAL avec une taloche inox.
- S'applique en 2 couches directement à la taloche
- Pour un résultat lisse, poncez le support avec un abrasif 120 après 8h.
- Après séchage complet appliquez les protections adaptées
- Pour les zones peu sollicitées comme les murs d'un salon : appliquez 2 couches de PROTECTION UNIVERSELLE.
- Pour les zones fortement sollicitées (plans de travail, sols..) : appliquez 1 couche de PROTECTION UNIVERSELLE puis appliquez 2 couches de PROTECTION EXTREME.
- Pour les sols de douche à l'italienne : appliquez 1 couche de PROTECTION UNIVERSELLE puis appliquez 2 couches de PROTECTION EXTREME +.

### Caractéristiques technique

Sec entre 2 couches : 6 heures

Utilisation après mélange : 5h

Séchage complet : 24 heures

Nettoyage Outils : avec de l'eau

**Rendement** : 1 m<sup>2</sup>/kg par couche

Le rendement peut varier en fonction des caractéristiques de rugosité, porosité et l'absorption des supports et le système d'application adopté.

### Formats

6kg – dimension seau : 30cm de largeur x 22.5cm de hauteur

### Nuancier : 1 référence



23/12/2022