

## ENDUIT DECORATIF EXTERIEUR

Enduit d'aspect crépi rustique assurant protection et décoration des façades

MAT



### DESTINATION

S'applique sur surfaces verticales sur béton, ciment et briques.

### PROPRIÉTÉS

- Apporte une protection à votre façade.
- Microporeux

### MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

### PRÉPARATION

- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse.
  - Éliminer toute trace de peinture écaillée et cloquée.
  - Appliquer au préalable une sous-couche adaptée.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).

### APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Application en 1 couche au rouleau poils longs, rouleau mousse alvéolée ou à la taloche métallique.
- Le relief est formé avec un rouleau décor en caoutchouc.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

### DILUTION

#### Indication

Diluant : Eau

Dilution brosse-rouleau : Prêt à l'emploi.

Dilution pistolet : NC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |   |   |
|--|---|---|
| ASPECT DU FILM<br>Mat                          | LIANT<br>Résine acrylique   | RENDEMENT<br>2 à 3 Kg/m <sup>2</sup> selon le relief souhaité |
| BRILLANT SPECULAIRE<br>Inférieur à 10 sous 85° | DENSITÉ<br>2,03   | CONSERVATION<br>24 mois                                       |
| TEINTES<br>Blanc et ton pierre                 | SECHAGE<br>(à 23°C, H.R. :50 %)<br>• Sec : 24 h<br>• Recouvrable : 72 h | CONDITIONNEMENT<br>15 kilos                                   |

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

|  |
|--|
| CLASSIFICATION<br>NF T 36-005 - Famille I classe 7b2   |
| HYGIÈNE ET SÉCURITÉ<br>Merci de consulter notre fiche de données de sécurité disponible sur Quick Fds :<br><a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>  |
| RÈGLEMENTATION COV<br>Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 30 g/l de COV.   |
| DÉCHETS<br>Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères.<br>Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur. |

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.