

Enduits Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® 25kg



Bénéfices

 Esthétique

Excellent pouvoir couvrant

 Productivité chantier

Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placomix® 25kg 24se	3496250007819	Palette de 24 seaux
Placomix® 25kg 8se	3496250007819	Palette de 8 seaux

Caractéristiques

Général

Outils d'application

Couteau, platoir, Bazooka™

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

470 g/m²

Délai minimum avant finition

24 à 72 heures

Taux de gâchage

Prêt à l'emploi

Précautions d'emploi

**Appliquer sur des surfaces
saines, sèches et non
pulvérulentes**

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

Hors gel

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Enduit à séchage prêt à l'emploi

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme
européenne

EN 13963:2005

N° QB

18-99-814

N° ATEC

9/05-814

N° cstbat

18-99-814

N° DTU

25.41 - 25.42