

ENDUIT-JOINT PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES en Pâte

SUPPORTS	SECHAGE COMPLET	EPAISSEUR MAX.	NETTOYAGE
<ul style="list-style-type: none"> Plâtre et plaques de plâtre Aggloméré 			

Description du produit Jointe les plaques de plâtre cartonnée sans calicot (structures stables) et rebouche les trous de vis de fixation des plaques.
Pour l'intérieur

Qualités (points +) Rebouche, jointe et lisse en 1 seule application
Résiste aux vibrations, renforcé en fibres
Facile à poncer et sans retrait
Se mélange facilement et sans grumeaux

Type de supports Plâtre et Plaques de plâtre cartonnée, aggloméré

Préparations et Mise en œuvre Toute surface à enduire doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée

- Retirer les parties non adhérentes.
- Brosser et dépeussier soigneusement
- Traiter les têtes de clous et vis pour prévenir des taches de rouille



Mise en œuvre :

- Travailler la pâte avec 2 couteaux à enduire
- Appliquer l'enduit entre les 2 plaques de plâtre cartonnées, en pressant fortement afin de combler totalement le creux.
- Lisser pour enlever l'excédent d'enduit
- Laisser sécher et poncer après durcissement (2 heures minimum) et dépeussier
- Mise en peinture ou pose de papiers peints 2 heures après l'application

Conseils d'application

- Humidifier la lame à enduire avant d'égaliser
- Nettoyer fréquemment les outils pendant l'utilisation
- Pour un rendu final impeccable, appliquer l'enduit de lissage FINITION ou SECHAGE RAPIDE POLYFILLA avant la mise en peinture ou pose de revêtement muraux

Matériel d'application Brosse pour préparer, Lame à enduire pour appliquer
Papier de verre, cale à poncer ou ponceuse électrique pour égaliser

Nettoyage du matériel A l'eau



Caractéristiques du produit

Taux de mélange : Pâte prête à l'emploi

Couleur : Blanc

Temps de séchage avant ponçage à 20°C et 60% d'humidité relative : 2 heures

Temps de séchage avant recouvrement à 20°C et 60% d'humidité relative : 2 heures

Les temps de séchage dépendent du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité

Recouvrable par : tout type de peinture monocomposante et revêtements muraux légers

Réglementaire

Emission dans l'air intérieur * : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

Sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0806 807 001