






Enduits Enduit poudre à prise

## Placojoint® PR4 25kg



### Bénéfices

-  Esthétique
-  Productivité chantier
-  Productivité chantier
-  Productivité chantier
-  Productivité chantier

Faible retrait

Ponçage facile

Recouvrement du joint dans la demi-journée.

Utilisable pour les petits rebouchages (épaisseur 5mm).

Idéal pour tous types de chantiers.

### Description

Adapté à tous types de chantiers, et utilisable par tous temps, le Placojoint® PR4 est très agréable à appliquer et très facile à travailler. Profitez de la référence des enduits à joints à prise, permettant un redoublement dans les 5 heures.

## Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® PR4 25kg 35sc	3496250007789	Palette de 35 sacs
Placojoint® PR4 25kg 60sc	3496250007789	Palette de 60 sacs

## Caractéristiques

### Général

Outils d'application

**Couteau, Platoir**

Étiquetage sanitaire

**A+**

Consommation minimum

**330 g/m<sup>2</sup>**

Délai minimum avant finition

**5 heures**

Taux de gâchage

**Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg**

Précautions d'emploi

**Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes**

Ponçable

**Oui**

Durée de conservation

**9 mois**

Stockage

**A l'abri de l'humidité**

Marque (CE, aut...)

**CE**

La destination

**Pièces sèches**

Le type de produit

**Enduit poudre à prise**

### Références

Numéro DOP

**PEM021**

Référence de norme européenne

**EN 13963:2005**

N° QB

**18-99-815-2**

N° ATEC

**9/05-815**

N° cstbat

**18-99-815-2**

N° DTU

**25.41 - 25.42**