

Multifonction

SERPO AM5

Multifonction allégé 5 en 1 :
rebouchage, garnissage,
lissage, finition, collage
des bandes
*La référence du confort
de pose*

SUPPORTS

- Béton banché
- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse
- Autres supports, nous consulter


Avant toute application, s'assurer que les fonds sont sains, secs, solides et propres, conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement en vigueur.



Allégé

LES + PRODUITS

Très bonne glisse
Pas d'effort à l'application
Léger sur la lame





Multifonction

SERPO AM5

MISE EN ŒUVRE

Enduit prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports avant travaux de peintures soignés.

Matériel.....Lame à enduire, couteau de peintre, machine Airless® débit minimum de 5 litres/minute. Buse 5,33-5,35.

PréparationNe pas diluer.

ConditionsNe pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

Recouvrement24 à 48 heures suivant charge appliquée, conditions atmosphériques et ventilation des locaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DéfinitionEnduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.

CouleurBlanc crème.

CaractérisationSuivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.

ClassificationConforme à la norme AFNOR NF-T 30-608.

CodificationSelon AFNOR NF-T 30-608 : G₃S₂V₀W₀A₀C₀.

Densité1,2 ± 1% - pH : 9 ± 0,5.

CompositionLiants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.

Classement au feua2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.

Directives C.O.V.Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010. Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité/palette
Seau de 4,2 L +/- 5 kg	3496250457980	96
Seau de 17 L +/- 20 kg	3496250458000	33



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr