



FICHE TECHNIQUE

Entretien Parquets

Entretien parquets Cirés - Vitrifiés

*S'utilise régulièrement
(env. 1 à 2 fois par mois)
pour rénover en douceur la brillance
des parquets classiques, estomper les
rayures, redonner de la chaleur au
bois et renforcer la protection.*

*Convient sur parquets cirés et parquets
vitrifiés ou pré-vernis
(polyuréthanes ou acryliques)
sauf contre-indications du fabricant.
Sans rinçage - Non glissant.*

MODE D'EMPLOI

Préparation :

- Bien dépoussiérer. Si le parquet est encrassé, effectuer un nettoyage préalable avec le Nettoyant Parquets stratifiés-vitrifiés (parquets vitrifiés), ou le Décapant Antiquaire STARWAX (parquets cirés).
- Si le support est très terné et/ou rayé en profondeur, procéder préalablement à une rénovation ponctuelle avec le Rénovateur Protecteur Parquets cirés-vitrifiés, de manière à recréer un film brillant, que vous entretiendrez ensuite facilement avec ce produit.

Parquets cirés :

- Étendre le produit pur, sans frotter, à l'aide d'un balai éponge ou d'une serpillière humide et propre.
- Laisser sécher sans rincer.

Parquets vitrifiés :

- Diluer 2 à 3 bouchons de produit par litre d'eau froide ou tiède (ou 1/2 l pour 5 l d'eau).
- Étendre le produit régulièrement à l'aide d'un balai éponge ou d'une serpillière humide et propre.
- Laisser sécher sans rincer.

RECOMMANDATIONS :

- Pour plus de brillance, appliquer une 2^{ème} couche, 1h après la première.
- Sur parquets cirés, ne pas diluer le produit.
- Ne pas appliquer de produits ammoniacés ou javellisés.
- Stocker à l'abri du gel.

PRECAUTIONS :
Conserver hors du portée des enfants.



Starwax conseille

N° Vert 0 800 09 2000
www.starwax.fr

Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
BP 14 - 59260 Hallemmes



Utilisation Intérieur	Séchage 20 à 30 min	Nettoyage matériel eau
Matériel serpillière	Matériel balai-éponge	Rendement pur : +/- 20 m ² /l en dilution : +/- 300 m ² /l

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 0963

Date : 04/11/09
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90