

Fil étanche

INTERFIX

Cutter intégré



Liquide d'installation

Photo non contractuelle

LES + DU PRODUIT

- Permet l'étanchéité des raccords et tubes filetés en métal et en plastique.
- Utilisation facile et sans outil : produit vendu avec cutter intégré et liquide d'installation.
- Convient à l'eau potable.
- Produit biodégradable et non toxique.
- Usage intérieur et extérieur : panneaux solaires, piscines...
- Le fil reste protégé de la saleté dans son emballage, et bénéficie d'une longue durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bobine monofilament brevetée de 175 ml.
- Crée un joint dynamique qui s'adapte à tous vos filetages en métal et en plastique.
- Résistant aux attaques chimiques, aux solvants, aux combustibles et aux acides.
- Résiste aux températures comprises entre -200°C et 240°C.
- Testé et approuvé jusqu'à 100 bars à 23°C (DVGW EN751-3).
- Produit non inflammable, résiste aux UV.

NORMALISATION



TZW

IDENTIFICATION PRODUIT


Référence : **SFILETANCH** Prix : € HT

UVC



3 396046 503313

ITF14



23396046503317

CONSEILS D'UTILISATION

- Appliquer directement le fil étanche PTFE avec son distributeur équipé d'un cutter circulaire intégré.
- Enrouler le filetage depuis son extrémité de manière aléatoire. Appliquer 2 à 3 gouttes de liquide sur l'enrobage PTFE réalisé à l'aide du doigt.
- Procéder à l'assemblage par vissage. Voir détails et mode d'emploi sur le produit.
- Procéder à l'assemblage par vissage.

CONDITIONNEMENT

Bobine / 12 bobines par carton.

CONSERVATION

Dans un endroit frais et sec.