# **2 FILTRES POUSSIÈRES TOXIQUES**







Maj 0

Réf: X20500603C

### **DESCRIPTIF:**

- Les filtres P3 s'adaptent facilement sur le demimasque respiratoire grâce à un pas de vis
- Ces filtres s'utilisent uniquement avec les demimasque respiratoire GERIN.

#### **UTILISATION:**

- Pour les travaux en ambiance très poussiéreuse (ponçage, meulage) avec des poussières inférieures à 0.6 microns.
- Exemple de poussières de classe P3: Fumées métalliques de soudure, les fumées de cuivre de fer, de zinc, cadmium, cobalt, plomb, nickel, charbon, phosphore, amiante\* (seulement pour les opérations de maintenance et d'entretien de niveau 1: prélèvement d'un échantillon, déplacement de plaques de faux-plafond en carton d'amiante avec des parements, travaux à proximité d'un matériau friable- susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air, manipulation de matériaux non friables.)... liste non exhaustive....

## **CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :**

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Produits à date de péremption.
- Pas de substance amenant des allergies.

#### **NORME CE:**

 Les filtres sont conformes aux normes EN14387:2004/A1:2008.
Attestation N° 0082/152/079/01/10/0029 délivré par le laboratoire notifié n° 0082 :CETE APAVE EUDEUROPE - Marseille -France

PROTECTION	P3	Code barre	3355140540594
Dimensions sachet	13 x 28,5 x 6 cm	Dimensions colis	400 x 265 x 320 mm
Poids sachet	82 g	Poids colis	3,670 kg
Conditionnement	Lot 2 filtres	Colisage	40 lots