

GANTS CARRELAGE ET MACONNERIE



maj 06/2022

DESCRIPTIF :

Gant support polyamide jauge 15.
Enduction en mousse de nitrile sur la totalité du gant.
Elastique de serrage au poignet
Coloris : noir

TAILLES DISPONIBLES :

8, 9, 10 et 11

UTILISATION :

Gant de manutention fine protégeant des risques mécaniques. Forme anatomique, spécialement adaptée lorsqu'une grande dextérité est recherchée. Protection mécanique limitée à la paume du gant. Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

Stockage en emballage carton. Entreposer les gants à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit sec et frais.
Garder-les à l'abri de toute exposition à l'ozone. Pas de date de péremption.

NORMALISATION CE:

Gants homologués suivant les normes EN ISO 21420 : 2020 (exigences générales), et EN388 : 2016 +A1:2018 (risques mécaniques).

Niveaux de performance :



EN388 : 2016
4131 X

4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)
X Résistance à la coupure (TDM) en newtons (Niveau A à F)

Référence	Taille	Gencod
X20500343C	8	3355140548989
X20500344C	9	3355140548996
X20500345C	10	3355140549009
X20500346C	11	3355140550661