

GANTS SOUDAGE



Réf : **370.002**

Maj 07/17

DESCRIPTIF :

- Gant tout cuir croûte de bovin
- Retour index et pouce palmé.
- Manchette cuir croûte longueur 150 mm.
- Longueur totale du gant : 350 mm
- Coloris : blanc
- **Taille disponible : 10**

UTILISATION :

- Gants de manutention protégeant des risques mécaniques, de la chaleur de contact et des petites projections de métaux en fusion
- Non étanches aux liquides.
- Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans le gant amenant des allergies.

NORMALISATION CE :

- Gants homologués suivant normes EN420:2003 (exigences générales), EN388:2003 (risques mécaniques), EN407:2004 (risques thermiques) et EN12477:2001 + A1:2005 type B.
- Attestation : 0072/021/162/02/07/0007/EX02 02 07 délivré par le laboratoire notifié IFTH (n°0072)
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant : absence de risque d'allergie induit par le port du gant.
- Niveaux de performance :



**EN388:2003
4122**

- 4 Résistance à l'abrasion
- 1 Résistance à la coupure
- 2 Résistance à la déchirure
- 2 Résistance à la perforation



**EN407:2004
41XX4X**

- 4 Résistance à l'inflammabilité
- 1 Résistance à la chaleur de contact
- X Résistance à la chaleur convective
- X Résistance à la chaleur radiante
- 4 Résistance à de petites projections de métal en fusion
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion

Référence	Tailles	Gencod
370002001	10	3355140503711