

# GANTS MILIEUX HUMIDES - GRAISSES



Maj 06/22

## DESCRIPTIF :

- Gant support tricoté polyamide, Lycra, jauge 15
- Double enduction nitrile et mousse de nitrile sur la paume et le dos
- Coloris : bleu / noir
- Tailles disponibles : 8-9-10
- Conditionnement : avec cavalier de suspension

## UTILISATION :

- Gant de manutention fine protégeant des risques mécaniques.
- Excellente étanchéité aux graisses et huiles
- Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques

## CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.

## NORMALISATION CE :

- Gants homologués suivant les normes EN 420:2003 (exigences générales) et EN 388:2016 (risques mécaniques) et EN407:2004 (risques thermiques).
- Niveaux de performance



EN388 : 2016  
4121X

- 4 Résistance à l'abrasion
- 1 Résistance à la coupure
- 2 Résistance à la déchirure
- 1 Résistance à la perforation
- X Résistance à la coupure (TDM) en newtons



EN407 : 2004  
X1XXXX

- X Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- X Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
- X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- X Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

Référence	Tailles	Gencod
X20500403C	8	3355140547784
X20500404C	9	3355140547791
X20500405C	10	3355140547807