

GANTS MILIEUX HUMIDES - GRAISSES



Maj 06/19

DESCRIPTIF :

- Gant support tricoté polyamide, Lycra, jauge 15
- Double enduction nitrile et mousse de nitrile sur la paume et le dos
- **Coloris** : bleu / noir
- **Tailles disponibles** : 8-9-10
- **Conditionnement** : avec cavalier de suspension

UTILISATION :

- Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.
- Excellente étanchéité aux graisses et huiles
- Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.

NORMALISATION CE:

- Gants homologués suivant les normes EN420 : 2003 (exigences générales), EN388 : 2016 (risques mécaniques) et EN407:2004 (risques thermiques)
- Niveaux de performance :



EN388 : 2016
4121X

- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)
- X Résistance à la coupure (TDM) en newton (Niveau A à F)



EN 407
2004
X1XXXX

- X Résistance à l'inflammabilité
- 1 Résistance à la chaleur de contact
- X Résistance à la chaleur convective
- X Résistance à la chaleur radiante
- X Résistance à de petites projections de métal en fusion
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion

Référence	Tailles	Gencod
X20500403C	8	3355140547784
X20500404C	9	3355140547791
X20500405C	10	3355140547807