





maj 12/2019

DESCRIPTIF:

Gant tricoté nylon + Spandex sans couture avec enduction en mousse de nitrile noir. Texture fine qui assure une grande souplesse pour un travail de précision. Dos aéré pour une bonne ventilation de la main et un plus grand confort d'utilisation. Coloris : vert/ noir

TAILLES DISPONIBLES:

6, 7, 8, 9 et 10

UTILISATION:

Gant de manutention fine protégeant des risques mécaniques. Forme anatomique, spécialement adaptée lorsqu'une grande dextérité est recherchée. Protection mécanique limitée à la paume du gant. Non étanche aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE:

Stockage en emballage carton. Entreposer les gants à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit sec et frais.

Garder-les à l'abri de toute exposition à l'ozone. Pas de date de péremption.

NORMALISATION CE:

Gants homologués suivant les normes EN420 : 2003+A1:2009 (exigences générales), et EN388 : 2016 (risques mécaniques).

Niveaux de performance :



EN388 : 2016 4121 X

- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)
- X Résistance à la coupure (TDM) en newtons (Niveau A à F)

Référence	Taille	Gencod
X20500756C	6	3355140548767
X20500757C	7	3355140548774
X20500758C	8	3355140548781
X20500759C	9	3355140548798
X20500760C	10	3355140548804