

- Manutention, menuiserie, décoration...
- Bricolage, outillage, mécanique...

DESCRIPTIF :

- Gant tricoté 100% polyester lycra coloris rouge sans couture avec enduction en latex noir.
- Texture fine qui assure une grande souplesse pour un travail de précision.
- Dos aéré pour une bonne ventilation de la main et un plus grand confort d'utilisation.

UTILISATION :

- Gant de manutention fine protégeant des risques mécaniques.
- Forme anatomique, spécialement adaptée lorsqu'une grande dextérité est recherchée.
- Protection mécanique limitée à la paume du gant.
- Non étanche aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

**CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :**

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans le gant amenant des allergies.

NORMALISATION CE

- Gants en cours d'homologation suivant normes EN 420:2003 +A1:2009 (exigences générales) et EN 388:2003 (risques mécaniques).
- Niveaux de performance



- 2 Résistance à l'abrasion
- 1 Résistance à la coupure
- 2 Résistance à la déchirure
- 1 Résistance à la perforation



Le marquage CE apposé sur le gant signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité – dextérité (5).

Référence	Taille	GENCOD	
X20500378CLIP	8	3355145003780	
X20500379CLIP	9	3355145003797	
X20500380CLIP	10	3355145003803	
Dimensions du gant	30 x 15 x 1,5 cm	Dimensions colis	110 x 18 x 33 cm
Poids du gant	0,065 kg	Poids colis	7,8 kg
Conditionnement	18 paires	Colisage	6 clip x 18 paires : 108 paires