



GAZON SYNTHÉTIQUE

AG CO

WWW.AG-CO.FR



CASSIS 20mm

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%

Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE



**RÉSISTANCE
CHLORE, SEL, BROME**

Fibre MicroNerve
Trame en Latex
Tissé noir avec drainage


**DENSITÉ
AU M²**

Touffes: 13 860
Points: 11/10cm
Jauge: 5/16

**RÉSILIENCE
USURE / 7 200 DTEX**

4.000
8Dtex monofilament PE droit
3.200
8Dtex monofilament PP frisé

**POIDS
AU M²**


1,181 kgs
Fibres 0.504 kgs / M²
(+/- 7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE ISO 9001-14001



PERMÉABILITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS



GUIDE DE POSE

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%. Pour chaque rouleau de gazon synthétique, une tolérance de découpe de 5% peut être constatée.

