



# ENTRETENONS LA FLAMME!

## 8640 GRANULES DE RAMONAGE

**Libellé Produit** GRANULES DE RAMONAGE

**Référence** 8640

**Gencod** 3323430086404

*Gencod UL : 3323431086403*

**UVC x 1** h 18 x L 19,3x l 9,5 cm

**Pds : 1,605 Kg**



**x 10**

h 38 x L 50 x l 20 cm

**Pds : 16,619 Kg**



**x 450**

h 205 x L 120x l 80 cm

**Pds : 748 Kg**

**9 cts x 5 niveaux**



### DETAILS TECHNIQUES

- Granulés à base de maïs de chlorure d'ammonium et de sels métalliques.
- Boîte de 1 sachet de 1.5 kg net de granulés Couleur bois
- Poids Brut : 1.605 kg
- Pictogramme de Danger : NC

### LES PLUS PRODUIT

- Se mélange aux pellets utilisés comme combustible
- Produit à base végétale
- Simplicité d'utilisation

### INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Utilisation : Entretien pour poêles, inserts et chaudières à pellets. Appareils fonctionnant avec des granulés de bois, également appelés pellets.
- Destruction par catalyse des dépôts de suie et de goudron permettant de conserver un tirage et un rendement optimal.
- Un entretien toutes les 2 semaines permet de conserver un tirage et un rendement optimal.
- Application : faire fonctionner le poêle jusqu'à ce que la trémie/réservoir soit à moitié vide. Vider le sac de granulés de ramonage dans le réservoir puis compléter avec des granulés normaux. Faire fonctionner le poêle.
- Après traitement, lors du nettoyage du tiroir à cendres et de la chambre de combustion, il est normal de constater une fine couche de poudre grise qui est le résultat de la décomposition de la suie et du goudron.
- Le ramonage mécanique est obligatoire 1 à 2 fois/an suivant le Règlement Sanitaire Départemental.
- Le ramonage chimique est un complément indispensable pour une sécurité réelle. Il permet de nettoyer les zones des conduits inaccessibles aux hérissons de ramonage. Il permet de traiter le calcin qui est un résidu noir et vitrifié qui résiste à l'action des brosses.
- Traduction en 7 langues

PYROFEU

ZI la Peyrolière - BP 100  
84403 APT CEDEX