

Huile de lin



Propriétés :

L'Huile de lin Onyx est une huile de lin crue de qualité, 100% issue de graines de lin, obtenue par première pression à froid. Elle permet d'entretenir les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terres cuites et dallages et de protéger ces différents supports contre l'humidité et le gel. L'Huile de lin Onyx s'utilise aussi pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras. Convient également pour redonner de l'éclat aux bois vernis et pour entretenir le linoléum.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide, visqueux
- Couleur : jaune, brun
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C) : 0,930 +/- 0,010
- Point d'éclair : > 300°C
- pH (20°C) : non concerné
- Indice de saponification : 188-195 mg KOH/g
- Matières insaponifiables : max. 1,5%
- Indice d'acide : max. 4 mg KOH/g

| CODE | GENCOD | Conditionnement | Palettisation |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| C14051906 | 3183942930011 | 6X190mL | 200 cartons |
| C14050112 | 3183942930103 | 12X1L | 66 cartons |
| C14050503 | 3183942930509 | 3X5L | 48 cartons |

Mode d'emploi :

Pour entretenir les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terres cuites et dallages : mélanger 50 à 75% d'huile de lin ONYX avec de la térébenthine pure gemme ONYX + 1 à 2 cuillères à soupe de siccatif ONYX par litre. Appliquer puis lustrer à l'aide d'un chiffon. Possibilité d'utiliser uniquement l'huile de lin mais le temps de séchage sera rallongé.

Pour entretenir le linoléum après lavage : frotter avec un chiffon imbibé d'huile de lin siccative, utiliser le siccatif ONYX pour accélérer le séchage de l'huile de lin à raison d'une à deux cuillères à soupe de siccatif ONYX par litre.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Attention : risque de combustion spontanée, bien mouiller les chiffons imbibés d'huile de lin avant de les jeter.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit non dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence/phrases de sécurité et lisez les mentions de danger/phrases de risque, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres. Consultez également notre site www.ardeagroupe.com

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel.

 **Important:** le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.