



Huile protectrice teck et bois exotiques 1L + 20% gratuit

FICHE TECHNIQUE DU



L'Huile protectrice teck et bois exotiques de Starwax est un véritable outil de soin pour les salons de jardin en bois, Elle permet de protéger le mobilier de jardin en bois (tables, chaises, fauteuils, bancs...) contre les intempéries, les taches et les graisses, Sa barrière anti UV bloque le grisaillement dû au soleil, L'huile Starwax nourrit les bois desséchés tout en préservant l'aspect naturel et authentique du bois, Elle est enrichie en huile de bois de Chine pour renforcer l'imperméabilité du bois, L'Huile protectrice Starwax peut s'appliquer sur de nombreuses essences de bois, qu'ils s'agisse de bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) ou de bois européens (acacia, robinier...),

+ PRODUIT

Idéal pour nourrir et protéger les bois desséchés
Barrière anti-UV renforcée contre l'eau, les taches et la graisse
Enrichie en résine et huile de bois de chine

CODE PRODUIT 100182
GENCODE 3365000001820
FAMILLE 2200 ENTRETIEN BO

Poids Brut UV Kg : 1,17

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à labri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C, Bien lire les recommandations avant l'application, Agiter avant emploi,

Préparation :Le support doit être propre et sec exempt de toute poussière, Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrissant mobilier de jardin Starwax, Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement,

Pour les petites surfaces : Imbiber un chiffon propre et non pelucheux d'huile et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires, Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse, Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après, Pour les surfaces plus importantes (type grande table) :

Appliquer généreusement l'huile très longue protection Starwax avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois, Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux, Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après, Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à cœur,

ATTENTION RISQUE D'INFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES D'HUILE :Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après utilisation, laisser tremper dans l'eau et éliminer ces derniers en déchèterie avec les pots usagés de produit,

RECOMMANDATION

Bien protéger des surfaces environnantes,

Ne pas utiliser l'huile protectrice Starwax sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant,

L'huile pour légèrement fonder le bois selon son essence,

Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible,

Essence de térébenthine <1% des solvants,

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

HYDROCARBURES. C9-C11. N-ALCANES. ISOALCANES. CYCLIQUES. < 2% AROMATIQUES

Usage:	Protéger Nourrir	Support :	Mobilier de jardin en teck et bois exotique
Utilisation :		Outils d'application :	
Rendement :			
Nettoyage des outils :		Aspect :	LIQUIDE

NC = Non concerné

Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	France	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3405 20 00	Craint le gel :	NON

