

# FICHE TECHNIQUE

**STARWAX**  
et votre maison retrouve le sourire

## Huile protectrice teck et bois exotiques 2L + 25% Gratuit

- L'huile protectrice Starwax permet de nourrir et d'embellir les mobiliers de jardin en bois tout en les protégeant durablement des taches et de l'eau.
- Facile d'utilisation, elle préserve l'aspect mat et authentique de votre mobilier en bois.
- S'utilise sur tous les bois exotiques : Teck, Ipé, Eucalyptus...

Starwax conseils

N° Vert 0 800 09 2000

www.starwax.fr

Fabriqué en France  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex



2L+ 25% =  
gratuit



UN 1263  
Matières  
apparentées  
aux peintures

### MODE D'EMPLOI

S'applique de préférence avant et après la saison d'été. Agitez avant emploi.

Pour vos petites surfaces :



- Imbibez un chiffon propre et non pelucheux d'Huile protectrice Teck et bois exotiques STARWAX et appliquez l'huile en effectuant de petits mouvements circulaires.
- Laissez sécher 10 à 15 min, puis essuyez votre support pour éliminer toute trace huileuse.
- Enfin renouvelez l'application 6 h plus tard en essuyant votre surface 10 à 15 min après.

Pour vos surfaces plus importantes (type grande table) :

- Appliquez généreusement l'huile protectrice Teck et bois exotiques STARWAX avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois.
- Laissez sécher 10 à 15 min, puis essuyez l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.
- Enfin renouvelez l'application 6 h plus tard en essuyant votre surface 10 à 15 min après.
- Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à coeur.
- Lire attentivement les recommandations et les précautions avant utilisation.

RECOMMANDATIONS :

- Sur bois brut, sur mobilier neuf ou précédemment traité, poncez soigneusement avec un abrasif fin, dépoussiérez puis dégraissez avec le dégraissant bois exotiques STARWAX, afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.
- Si la surface est encore grisâtre, appliquer le Nettoyant Dégrasant teck et bois exotiques STARWAX avant de huiler.
- Appliquez par temps sec, à une température supérieure à 12°C et si possible n'excédant pas 24°C.
- Ne pas utiliser l'huile protectrice Teck et bois exotiques STARWAX sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence.
- Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible.
- Nettoyez les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile).
- Essence de térébenthine < 1% des solvants.

<b>Utilisation</b> Intérieur extérieur	<b>Application</b>  pinceau  chiffon non pelucheux	<b>Séchage</b> Entre 2 couches : 6 h Réutilisation du support après 24h
<b>Rendement</b> 15 à 20 m <sup>2</sup> /L env.		<b>Nettoyage du matériel</b> White spirit

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :** Contient du 2-butanone oxime, peut déclencher une réaction allergique. Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Code article : **183**

Date : **03 05 2011**  
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex  
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90