

Imperméabilisant Pierres incolore sans odeur est destiné à protéger grâce à ses agents anti-UV toutes les pierres naturelles ou reconstituées, le ciment et les briques. L'effet perlant rend le support autonettoyant. Il diminue l'accrochage des mousses et des lichens.



CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

FORMAT

SÉCHAGE

Incolore - Satiné

0,5 L - 2,5 L

Sec au toucher : 1h



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 24h



RENDEMENT

8 à 10m²



NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Rend les supports anti-taches en empêchant la pénétration de polluant par imperméabilisation.
- > Embellit en ravivant la teinte tout en conservant l'aspect naturel.
- > Nourrit les terres cuites et carrelages poreux qui deviennent ainsi résistants aux agressions extérieures, et les protège contre l'éclatement dû au gel.

PRÉPARATION

- > Les surfaces à vernir doivent être sèches, propres et non peintes.
- > Nettoyer avec un dégraissant alcalin, broser et bien dépoussiérer. Si le support est poreux, appliquer en 2 couches.
- > Pour les chapes de ciment : laisser vieillir les ciments neufs 6 mois avant de peindre.
- > Nettoyer avec un décapant à base de d'acide chlorhydrique.
- > Rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher sécher en profondeur.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi. Bien agiter avant utilisation.
- > S'applique à la brosse (acrylique), au rouleau (poils 10-12mm).
- > Au pistolet, ajuster la dilution en fonction de l'appareil utilisé (diluer avec 10% à 20% d'eau).
- > La mise en service est possible après 24h.



Les conseils peinture Julien

Eviter les surépaisseurs qui pourraient provoquer un risque de blanchiment et de glissance. Ne jamais appliquer sur ciment bouchardé. Attention, lors de l'application à la brosse ou au rouleau sur des surfaces irrégulières comprenant des creux; le surplus de produit contenu dans les creux peut ne pas sécher correctement.