



FICHE TECHNIQUE

Imprégnant anti-taches tomettes 1L

Imprégnant anti-tache Terres cuites - Tomettes

L'imprégnant anti-tache est un produit à double usage :

- 1. Il s'utilise comme produit de finition invisible pour protéger les sols poreux (tomettes, terres cuites...) contre l'eau, les taches de graisse, d'huile. Il ne modifie pas l'aspect du support, le laisse respirer et est non glissant. Après traitement, l'eau et l'huile perlent sur le support, ce qui permet de les essuyer facilement.*
- 2. Il s'utilise comme sous-couche protectrice avant application de la Cire Tomettes, pour en faciliter l'application et créer une barrière anti-tache.*

Attention : Ce produit n'est pas recouvrable par le Lait de Brillance Tomettes STARWAX. Avant de protéger le sol avec le Lait de Brillance, appliquer le Bouche-Pores sols poreux.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer préalablement le sol à l'aide du Nettoyant Décapant Tomettes STARWAX. Bien laisser sécher le support.
IMPORTANT : Faire le « test de la goutte d'eau » pour vérifier la porosité du sol : déposer quelques gouttes d'eau et observer leur comportement : si elles sont absorbées rapidement, le sol est poreux.

Application :

- Appliquer le produit pur de manière uniforme, à l'aide d'un pinceau large.
- Bien faire pénétrer dans le support et laisser sécher.
- Refaire le test de la goutte d'eau : sur supports très poreux, renouveler l'opération, 1 à 2 heures maximum après l'absorption de la couche précédente, jusqu'à ce que la goutte d'eau « perle ».
- Bien laisser sécher (environ 8 heures) avant de réutiliser le support.
La protection sera totalement efficace après 24 h.

Entretien :

- Pour entretenir, effectuer un balayage humide à l'eau claire.
- Refaire périodiquement le test de la goutte d'eau, notamment aux endroits exposés à une usure ou un trafic plus intense, et appliquer si nécessaire une couche de rappel d'imprégnant.

RECOMMANDATIONS :

- Ne pas appliquer sur supports non poreux, plastique ou bois.
- L'entretien avec un produit ammoniacé ou javellisé diminue la durée de vie de la protection.
- Pour éliminer le produit, appliquer de manière répétée un détergent ammoniacé ou javellisé (jusqu'à ce que le test de la goutte d'eau montre une absorption).
- Sur sols poreux extérieurs, utiliser l'Imprégnant Imperméabilisant sols poreux STARWAX.

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV* 2007 et 2010 :

Catégorie : « impressions fixatrices ».
Teneur limite en Composés Organiques Volatiles* : 750 g/l (2007), 750 g/l (2010).
Teneur en COV * du produit < 748 g/l.

EM 1033 a

Code article : **347**

Date : **11 06 2010**
FT.01 / Procédure AQ.10



FICHE TECHNIQUE

Imprégnant anti-taches toilettes 1L

Utilisation Intérieur	Application 	Rendement 10 à 20m ² /L env. selon porosité du support
Entre 2 couches 1 à 2 heures maxi		Nettoyage matériel white spirit

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Contient du Naphte lourd (pétrole) hydrotraité. Inflammable. Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



Xn Nocif

e 1L 

Starwax conseils

N° Vert 0 800 09 2000

www.starwax.tm.fr

Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
BP 14 - 59260 Hellemmes



3 365000 003473

Composition :

Hydrocarbures aliphotiques > 30 %

Résines polydiméthylsiloxane

Parfum

Code article : **347**

Date : **11 06 2010**
FT.01 / Procédure AQ.10