



Principales

| | |
|-------------------------|------------------|
| Gamme de produit | Mureva Styl |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Nombre de touches | 1 |
| Nuance de la couleur | Gris (RAL 7016) |
| Quantité du lot | 1 |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Fonction interrupteur | Va et vient |
| Commande | Enjoliveur |
| Courant assigné d'emploi | 10 AX |
| Type de charge | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA |
| Signalisation locale | DEL (bleu) |
| Courant consommé LED | 0,15 mA à 250 V |
| Conditions d'utilisation | Intérieur/extérieur |
| Matière | SEBS Laiton ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Mode de fixation | Par vis |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour souple câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Hauteur | 84 mm |
| Largeur | 84 mm |
| Profondeur | 40 mm |
| Profondeur d'encastrement | 11 mm |
| Profondeur en saillie | 29 mm |
| Segment de marché | DIY |

Environnement

| | |
|--|---|
| Labels qualité | EAC AENOR CE NF |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK08 |
| Tenue à la flamme | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| Normes | EN 60669-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |