

POUR JOINTOYER

Joint haute performance Ultracolor Plus

- Prise et séchage rapides
- Disponible en plusieurs coloris
- Pièces humides et piscines



SOL & MUR INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR



5 kg = 6 à 16 m²
2 kg = 2,5 à 6 m²



Outils

TEMPÉRATURE
D'APPLICATION

+30°C
+5°C

TAUX DE GÂCHAGE



variable selon le
conditionnement

DURÉE DE VIE
DU MÉLANGE




20 à 30 minutes

OUVERTURE
AU PASSAGE



3 heures

LARGEUR DU JOINT



2 à 20 mm

PRÉPARATION DU SUPPORT : Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de mortier colle ainsi que tout résidu pouvant s'y trouver. Si nécessaire (carreaux poreux, chaleur et/ou fort vent,...), les fonds de joints seront humidifiés quelques heures avant l'application. Ils doivent être propres et ne pas ressuer l'humidité lors de l'application. **Ultracolor plus** est adapté aux supports déformables (planchers chauffants, planchers bois, terrasses).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE : Verser 2 kg d'**Ultracolor plus** dans un récipient contenant environ 0,4 litre d'eau propre ou 5 kg dans un récipient contenant 1,1 litre d'eau propre. Malaxer avec un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis mélanger à nouveau avant l'application. Le délai d'utilisation de la gâchée est de 20 à 30 minutes maximum. Ne préparer que la quantité utilisable durant ce laps de temps.

Remarque : Une quantité d'eau de gâchage excessive peut entraîner un retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de teinte.

APPLICATION DU JOINT : Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en caoutchouc adaptée. Eliminer l'excédent d'**Ultracolor plus** en raclant les carreaux, avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne pas creuser les joints. La consommation varie en fonction de la largeur et de la profondeur des joints, ainsi que du format des carreaux et de l'épaisseur du lit de colle.

FINITION : 15 à 30 minutes après son application, **Ultracolor plus** perd sa plasticité et devient opaque. Procéder à la régularisation des joints puis au nettoyage avec une éponge humidifiée. En sol, le nettoyage peut être effectué avec une machine adaptée. La finition des joints durcis peut être effectuée avec un Scotch-Brite®. Rincer fréquemment l'éponge et renouveler l'eau si nécessaire. Le nettoyage final s'effectue avec un chiffon sec. Les délais indiqués correspondent à une température de +23°C. Ils

sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

CONSOMMATION :

Format du carreau	Épaisseur du carreau	Largeur du joint	Consommation en kg	Rendement par Alupack de 2 kg	Rendement par Alupack de 5 kg
5 x 5 cm	4 mm	2 mm	0,5	4 m ²	10 m ²
10 x 10 cm	6 mm	2 mm	0,4	4,8 m ²	12 m ²
15 x 15 cm	6 mm	4 mm	0,5	4 m ²	10 m ²
20 x 20 cm	8 mm	6 mm	0,8	2,4 m ²	6 m ²
30 x 30 cm	8 mm	6 mm	0,5	4 m ²	10 m ²
40 x 40 cm	10 mm	8 mm	0,6	3,2 m ²	8 m ²
30 x 60 cm	10 mm	10 mm	0,8	2,4 m ²	6 m ²

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Dans certains cas (jointoiement de pierre naturelle, carreaux poreux, carreaux anti-dérapants), le nettoyage peut s'avérer difficile. Si nécessaire, protéger les carreaux afin d'éviter tout risque de tache et dans tous les cas, réaliser un essai avant de traiter le chantier en totalité. Pour le jointoiement de carreaux poreux (faïence, etc.), par temps chaud et/ou fort vent, humidifier les joints avant le remplissage afin d'éviter le grillage du mortier. A l'extérieur, les joints doivent être protégés de la pluie jusqu'au séchage complet du mortier. La température d'application doit être comprise entre +5°C et +35°C. **Ultracolor plus** encore frais se nettoie à l'eau.

OUVERTURE AU PASSAGE : Les sols peuvent être ouverts au passage piétonnier après 3 heures minimum à +20°C. La mise en service du local peut intervenir 24 h après la réalisation des joints. Le délai de remise en eau des piscines est de 48 heures. Ces délais sont allongés par temps froid.

STOCKAGE : 24 mois en alupacks de 5 et 2 kg en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

CONSTRUIRE & RÉNOVER

