

JOINTS EN FIBRE DE VERRE

POUR FOYERS, INSERTS, POÊLES,
CHAUDIÈRES, FOURS.



LE JOINT EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL

Il faut donc en prendre soin et le changer dès qu'il est usagé.
Tous les joints que nous vous proposons sont exempts d'amiante
et en fibres de verre non assimilables par l'organisme.
Ils sont teintés pour être en harmonie avec votre matériel.
Leurs caractéristiques sont identiques à celles définies par
les fabricants.

VÉRIFIEZ ICI LA SECTION DE VOTRE JOINT

Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 15 plat 10 plat 15

JOINTS EN FIBRE DE VERRE

POUR FOYERS, INSERTS, POÊLES, CHAUDIÈRES, FOURS.

SÉCURITÉ

Un joint usagé peut laisser passer des gaz et de la fumée. Parmi ces gaz, il y en a un, inodore et incolore, qui peut être mortel, c'est le monoxyde de carbone. Quand le joint est usagé, le risque d'intoxication augmente surtout en combustion lente.

Changer régulièrement le joint, c'est une petite dépense pour une grande sécurité.

PERFORMANCE

Un joint usagé n'assure plus sa fonction essentielle d'étanchéité et laisse passer de l'air ce qui crée des turbulences parasites dans le parcours gazeux à l'intérieur du foyer. Ces phénomènes influent négativement sur le tirage, la restitution et la répartition de l'énergie, entraînant une baisse du rendement.

CONFORT

Un joint usagé va créer une modification des caractéristiques aéroliques de l'appareil qui va alors refouler.

En plus de la présence d'odeur de fumée dans l'habitation, les vitres d'inserts, poêles ou foyers fermés vont s'encrasser plus vite et plus fortement.

MISE EN ŒUVRE

Il vous faut une lame assez fine (tournevis, couteau, spatule) pour dégager le joint usagé. Une brosse métallique pour nettoyer la gorge. Une paire de ciseaux pour couper le joint à la bonne dimension. Choisissez la bonne section de joint et suivez le mode d'emploi très simple imprimé au dos de l'emballage.