

KIT GARAGE CONFORT

KIT GARAGE CONFORT est composé d'un isolant mince thermo-réfecteur à bulles constitué de 3 couches de matériaux synthétiques, présentant sous forme de rouleau. Il est accompagné d'un rouleau d'adhésif double face et d'un rouleau d'adhésif de jointoiment. Ce kit est destiné aux portes de garage métallique, PVC et bois.

Constituants

KIT GARAGE CONFORT	
Nature des films	Epaisseur
Film polyester métallisé	12 µm
Film à bulles	--
Film polyester métallisé	12 µm

ROULEAUX ADHESIFS	
Longueur x largeur	15 m x 25 mm (adhésif double face)
Longueur x largeur	10 m x 50 mm (adhésif de jointoiment)

Caractéristiques

KIT GARAGE CONFORT	
Masse surfacique	150 g/m ² ± 10 %
Epaisseur nominale Selon NF EN 823 avec plaque de répartition de 25 Pa	3 mm ± 10 %
Emissivité Selon NF EN 16012 + A1:2015	0,5 ± 2 %
Transmission de la vapeur d'eau	Non perméable à la vapeur d'eau

Classe d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur	A +
--	-----

Conditionnement

KIT GARAGE CONFORT	
Longueur x largeur	10 m x 0,60 m
Masse du rouleau	0,9 kg environ
Conditionnement	Les rouleaux sont conditionnés filmés sur palette
Stockage	Sur support plan, à l'abri des intempéries. Non gerbable.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit n'est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes.

Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte - réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND - décharge classe II).