



Vous êtes ici :
Isoler les sols et planchers ► Isoler les sols sous chape maçonnerée



ROCKSOL PRO

Panneau rigide mono densité non revêtu.

LES + PRODUIT

- Performance acoustique optimum ;
- Réserve réduite 20 mm ;
- Idéal pour l'isolation sous chape flottante de locaux d'habitation de charge d'exploitation < 250 kg/m².



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	A1
Conductivité thermique (W/m.K).....	0,035
Masse volumique nominale (kg/m ³).....	98
Dimensions (Lxl en mm).....	1200 x 600
Tolérance épaisseur.....	T5
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Spécifications pour applications sol.....	SC2 b3 A
Absorption d'eau à court terme.....	WS
Transmission de vapeur d'eau.....	MU1
Étiquetage sanitaire.....	A

DIPLÔMES

ACERMI ■ 07/015/465
KEYMARK ■ 008-SDG5-465
DoP ■ CPR-DoP-FR-013

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
268849	1200 x 600 x 20	0,55	18	12,96	6	108	77,76	1710,72	A	3537311024342